



Technische Daten

Ausgänge	0...10V / 4...20mA
Versorgung	12...26 Vac / 14...30 Vdc
Prozessanschluss	G 1/4" Optional G1/2" oder NPT 1/2" (mit Adapter ADAP)
Messbereiche	-1 ... 24 bar 0 ... 600 mbar 0 ... 100 bar
Genauigkeit	< +/- 0,5% @ 25°C (+/- 5°C)
Betriebstemperatur	-40°C...+125°C
Membran	Edelstahl

1. Ausgang

Bestellcode	Ausgang	Preis
SHD3-U	0...10V	145,00 €
SHD3-I	4...20mA	148,00 €

2. Messbereich

Bestellcode	Messbereich	Aufpreis
.-1/0	-1...0 bar	53,00 €
.-1/1,5	-1...1,5 bar	53,00 €
.-1/5	-1...5 bar	53,00 €

.0/160mb	0...160 mbar	56,00 €
.0/250mb	0...250 mbar	56,00 €
.0/600mb	0...600 mbar	56,00 €

.0/1	0...1 bar	-
.0/6	0...6 bar	-
.0/10	0...10 bar	-
.0/16	0...16 bar	-
.0/25	0...25 bar	-
.0/60	0...60 bar	-
.0/100	0...100 bar	-

Andere Messbereiche auf Anfrage

2. Kabellänge

Bestellcode	Aufpreis
-1000 1000 mm	-
je Weitere 1000 mm für SHD3-U	2,10 €
je Weitere 1000 mm für SHD3-I	2,50 €

Zubehör

Bestellcode	Beschreibung	Preis
ADAP-G1/2	Adapter auf G1/2"	12,50 €
ADAP-NPT1/2	Adapter auf NPT1/2"	12,50 €

Bestellbeispiel

1.	SHD3-I	SHD3, Ausgang 4-20mA
2.	.0/10	0...10 bar
3.	-1000	1000 mm
Gesamter Bestellschlüssel		Preis
SHD3-I.0/10-1000		148,00 €